



Oleo-mac SPARTA 381 T Kosa spalinowa (61339070E2)

<https://www.oleomac.net.pl/product/show/6825>

Cena: od 1699.00 zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Zaprojektowane do intensywnej, ciągłej eksploatacji w trudnych warunkach (miejsca, w których występują duże ilości pyłu i kurzu, oraz, gdzie panują wysokie temperatury na zewnątrz). Wytrzymała konstrukcja zastosowanych rozwiązań technicznych gwarantuje zawsze wysoką jakość

- Profesjonalny tłok z 2 pierścieniami zapewnia niezmiennie wysoką jakość przez cały okres eksploatacji.
- Osłona amortyzatora obudowy sprzęgła wykonana ze stopu magnezu, co zwiększa wytrzymałość układu przy jednoczesnym ograniczeniu wagi urządzenia.
- Dodatkowa osłona zbiornika paliwa zabezpiecza zbiornik przed przypadkowym uszkodzeniem podczas transportu lub przechowywania.
- Wał napędowy o średnicy 8 mm oraz aluminiowa osłona na wału zapewniają stabilność układu.
- Duże koło zamachowe zaprojektowane pod kątem zapewnia ciągłą kontrolę chłodzenia, także przy wysokich temperaturach.
- Nowy papierowy filtr powietrza o dużych wymiarach: doskonała ochrona silnika również w suchym lub bardzo zapyłonym otoczeniu.
- Podstawa filtra powietrza wyposażona w diodę paliwową, ograniczającą zanieczyszczenie filtra powietrza mieszanką.
- Zoptymalizowany silnik zapewniający długą autonomię pracy i oszczędną eksploatację.
- Wyłącznik zapłonu (a) zawsze włączony (typu AlwaysOn) zabezpiecza silnik przed zalaniem podczas uruchamiania.
- Rozrusznik typu EasyOn zabezpieczający przed odbiciem podczas rozruchu oraz zmniejszający siłę niezbędną do uruchomienia silnika. Korek wlewu paliwa wyposażony w dodatkowy uchwyt górny ułatwiający jego odkręcenie.

Dane techniczne

- **Pojemność silnika:** 36,3 cm³
- **Moc silnika:** 1,8 KM - 1,3 kW

- **Średnica osłony wału:** 28 mm
- **Uchwyt:** rękojeść
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 0,87 l
- **Waga:** 7,3 kg

Wyposażenie

- Pasy podwójne
- Tarcza 3-zębna 255 x 1,8 mm, otwór 25,4 mm
- Głowica Load&Go 130 mm, M10x1,25 żeńska lewa, żyłka 3 mm

Gratis przy zakupie produktu!

Drodzy klienci, przy zakupie otrzymacie jeden z wybranych przez was gratisów (należy wcisnąć przycisk "dodaj do koszyka", przy wybranym zestawie)

UWAGA! Pakiet podstawowy nie zawiera żadnego z tych zestawów!

- **Zestaw 1:** Olej do silników EuroSint2 EVO o pojemności 1 L marki Oleo-Mac
- **Zestaw 2:** Kanister do paliwa 5l marki Oleo-Mac
- **Zestaw 3:** Żyłka tnąca 3 mm x 15 m

Autoryzowany Sklep OLEO-MAC

Sklep internetowy
OleoMac.net.pl
tel. 691 57 23 33
info@oleomac.net.pl

Sklep Bochnia
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia
tel. 691 572 333

Sklep Brzesko
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko
tel. 609 523 230
