



Oleo-Mac BC 300 D Jednostka napędowa (61288001E2)

<https://www.oleomac.net.pl/product/show/8558>

Cena: od 1699.00 zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Opracowana i zaprojektowana zarówno z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach prywatnych, jak i profesjonalnych o licznych i zróżnicowanych potrzebach, również zajmujących się pielęgnacją wymagających obszarów zielonych. Idealnie nadaje się do koszenia trawnika, przycinania żywopłotów, cięcia gałęzi krzewów oraz wydmuchiwania liści czy śmieci. To najbardziej kompaktowa i lekka maszyna w swojej kategorii, równocześnie odznaczająca się dużą mocą, niezawodnością i praktycznością dzięki systemowi szybkiego podłączania “no tool”, umożliwiającemu używanie wielu narzędzi.

- Silnik 2-suwowy, charakteryzujący się wysokim i liniowym momentem obrotowym również przy niskich prędkościach obrotowych.
- Tłok z 2 pierścieniami tłokowymi, z odlewanym cylindrem pokrytym niklem, kutym korbowodem i wałem korbowym: gwarancja wytrzymałości i trwałości.
- Cewka cyfrowa regulowana elektronicznie z ogranicznikiem prędkości obrotowej: ułatwia rozruch i poprawia osiągi, zapewniając jednorodne spalanie i zmniejszone zużycie paliwa.
- Innowacyjna głowica Load&Go o średnicy 110 mm z żyłką o średnicy 2,4 mm: zapewnia wyjątkowo łatwe i szybkie uzupełnianie żyłki - jej nawinięcie zajmuje zaledwie 20 sekund, po czym można wznowić pracę (dotyczy przystawki kosi do BC241D/BC300D).
- Maszyna wyposażona w system szybkiego podłączania “no tools”: to mechanizm opracowany z myślą o podłączaniu 4 różnych przystawek bez konieczności użycia narzędzi.
- Aluminiowa osłona wału o średnicy 26 mm z antywibracyjnymi, samosmarującymi tulejami, które zapewniają płynny ruch wału napędowego, a tym samym większy komfort operatora. Aluminiowa przekładnia kontowa z trzpieniem gwintowanym M10, zaprojektowana w celu optymalnego przenoszenia mocy do urządzenia tnącego
- Przełącznik wł./wył.: powraca automatycznie w położenie zapłonu po każdorazowym wyłączeniu (ALWAYS-ON).
- Uchwyt filtra z diodą zapobiegającą odrzutowi w gaźniku (patent Emak), zapobiega nasączeniu filtra mieszanką i zapewnia dłuższą autonomię pracy pomiędzy kolejnymi konserwacjami.

Dane techniczne

- **Pojemność silnika:** 30 cm³
- **Moc silnika:** 1,7 KM - 1,25 kW
- **Moc użyteczna urządzenia:** 1,5 KM - 1,1 kW
- **Średnica osłony wału:** 26 mm
- **Uchwyt:** pojedynczy
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 0,4 l
- **Waga:** 4,8 kg

Jednostka dostarczana SOLO, bez żadnych przystawek!

Gratis przy zakupie produktu!

Drodzy klienci, przy zakupie otrzymacie jeden z wybranych przez was gratisów (należy wcisnąć przycisk "dodaj do koszyka", przy wybranym zestawie)

UWAGA! Pakiet podstawowy nie zawiera żadnego z tych zestawów!

- **Zestaw 1:** Olej do silników EuroSint2 EVO o pojemności 1 L marki Oleo-Mac
- **Zestaw 2:** Kanister do paliwa 5l marki Oleo-Mac
- **Zestaw 3:** Żyłka tnąca 3 mm x 15 m

Autoryzowany Sklep OLEO-MAC

Sklep internetowy
OleoMac.net.pl
tel. 691 57 23 33
info@oleomac.net.pl

Sklep Bochnia
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia
tel. 691 572 333

Sklep Brzesko
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko
tel. 609 523 230
